



**Recovery heads, acc. to Claisen, with 2 sockets ST 14/23, made of borosilicate glass**

*Raccords de distillation selon Claisen à 4 rodages coniques normalisés RIN, dont 2 à RIN femelle 14/23, en verre borosilicaté*

| Flask-cone<br><i>Cône au ballon</i><br>ST | Condenser-cone<br><i>Cône au réfrigérant</i><br>ST | Order No.<br><i>N° de code</i> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14/23                                     | 14/23                                              | 1.020.001                      |
| 19/26                                     | 14/23                                              | 1.020.002                      |
| 19/26                                     | 19/26                                              | 1.020.003                      |
| 24/29                                     | 19/26                                              | 1.020.004                      |
| 24/29                                     | 24/29                                              | 1.020.005                      |
| 29/32                                     | 19/26                                              | 1.020.006                      |
| 29/32                                     | 29/32                                              | 1.020.007                      |



1.020.\*\*\*

## Distilling links *Ponts de distillation*

**Distilling links, with Liebig condenser, with thermometer socket ST 14/23, made of borosilicate glass, or with water connection 2 x GL 14**

*Ponts de distillation à réfrigérant de Liebig et raccord à RIN femelle 14/23 pour thermomètre, en verre borosilicaté, ou avec raccords à olive à vis 2 x GL 14*

| Flask-cone<br><i>Cône au ballon</i><br>ST | Adapter-cone<br><i>Cône d'adaptation</i><br>ST | Jacket-length<br><i>Longueur du manteau</i><br>mm | Order No.<br><i>N° de code</i> | Order No.<br><i>N° de code</i> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 14/23                                     | 14/23                                          | 160                                               | 1.100.160                      | 1.100.160 S                    |
| 19/26                                     | 19/26                                          | 250                                               | 1.102.250                      | 1.102.250 S                    |
| 24/29                                     | 24/29                                          | 400                                               | 1.104.400                      | 1.104.400 S                    |
| 29/32                                     | 29/32                                          | 250                                               | 1.106.250                      | 1.106.250 S                    |
| 29/32                                     | 29/32                                          | 400                                               | 1.106.400                      | 1.106.400 S                    |



1.100.\*\*\*


-

1.106.\*\*\*

**Distilling links, with Liebig condenser, with thermometer socket ST 14/23, with cone and vacuum connection in the vertical outlet tube, made of borosilicate glass, or with water connection 2 x GL 14**

*Ponts de distillation à réfrigérant de Liebig avec raccord à RIN femelle 14/23 pour thermomètre et tubulures pour tuyau à vide, en verre borosilicaté, ou avec raccords à olive à vis 2 x GL 14*

| Flask-cone<br><i>Cône au ballon</i><br>ST | Adapter-cone<br><i>Cône d'adaptation</i><br>ST | Jacket-length<br><i>Longueur du manteau</i><br>mm | Order No.<br><i>N° de code</i> | Order No.<br><i>N° de code</i> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 14/23                                     | 14/23                                          | 160                                               | 1.110.160                      | 1.110.160 S                    |
| 19/26                                     | 19/26                                          | 250                                               | 1.112.250                      | 1.112.250 S                    |
| 24/29                                     | 24/29                                          | 2500                                              | 1.114.250                      | 1.114.250 S                    |
| 24/29                                     | 24/29                                          | 400                                               | 1.114.400                      | 1.114.400 S                    |
| 29/32                                     | 29/32                                          | 250                                               | 1.116.250                      | 1.116.250 S                    |
| 29/32                                     | 29/32                                          | 400                                               | 1.116.400                      | 1.116.400 S                    |



1.110.\*\*\*

-

1.116.\*\*\*

**Distilling links, with Liebig condenser, acc. to Claisen with 2 sockets ST 14/23, with cone and vacuum connection in the vertical outlet tube, made of borosilicate glass, or with water connection 2 x GL 14**

*Ponts de distillation avec réfrigérant de Liebig selon Claisen à 2 rodages femelles 14/23 et tubulures pour tuyau à vide, en verre borosilicaté, ou avec raccords à olive à vis 2 x GL 14*

| Flask-cone<br><i>Cône au ballon</i><br>ST | Adapter-cone<br><i>Cône d'adaptation</i><br>ST | Jacket-length<br><i>Longueur du manteau</i><br>mm | Order No.<br><i>N° de code</i> | Order No.<br><i>N° de code</i> |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 14/23                                     | 14/23                                          | 160                                               | 1.120.160                      | 1.120.160 S                    |
| 19/26                                     | 19/26                                          | 250                                               | 1.122.250                      | 1.122.250 S                    |
| 24/29                                     | 24/29                                          | 2500                                              | 1.124.250                      | 1.124.250 S                    |
| 24/29                                     | 24/29                                          | 400                                               | 1.124.400                      | 1.124.400 S                    |
| 29/32                                     | 29/32                                          | 250                                               | 1.126.250                      | 1.126.250 S                    |
| 29/32                                     | 29/32                                          | 400                                               | 1.126.400                      | 1.126.400 S                    |



1.120.\*\*\*

-

1.126.\*\*\*