



Baños de limpieza "Ultrasons" sin calefacción

3 Cód 3000513 Cap. 6L



4 Cód 3000617 Cap. 9L



1 Cód 3000512, Cap. 1L



2 Cód 3000683 Cap. 2,6 L



8 Cód 3001208 Cap. 4L



7 Cód 3000515 Cap. 20L



6 Cód 3000514
Cap. 9L

PANEL DE MANDOS

Reloj desconectador con posibilidad de temporizar entre 0-15 minutos. Lámpara de señalización de funcionamiento del baño.

MODELOS

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Pot. generador W	Temporizador 0-15'	Disp. vaciado	Peso Kg
3000512	1	6 14 14	20 20 18	50	Si	No	2,5
3000683	2	2,6 9 23 13	22 29 19	100	Si	No	4
3001208	8	10 30 14	24 33 18	100	Si	Si	7
3000513	3	6 15 30 14	30 36 20	150	Si	Si	9,5
3000837	5	6,5 14 24 0	30 27,5 0	150	Si	No	8
3000617	4	15 50 14	30 56 20	200	Si	Si	10,7
3000514	6	9 15 30 23	30 36 30	200	Si	Si	13
3000515	7	20 15 50 30	30 56 36	400	Si	Si	22

COMPLEMENTO

Detergente "BIO-SEL"

Biodegradable, no contiene fosfatos. Gran poder de limpieza con sólo mezclar 20 ml por cada litro de agua. BIO-SEL solución al 2% tiene un PH de 9,7. Bajo en toxicidad. Dispersa, emulsiona, segregá, disuelve, suspende y descompone la suciedad.

1000025 Capacidad 1 litro.

1000026 Capacidad 4 litros.

1000852 Caja 12 unid. en frascos de 1 litro.


1000853 Caja de 4 unid. en frascos de 4 litros.



Cestillos



Tapas no compatibles con los cestillos



Tapas con orificios y discos reductores



ACCESORIOS

Cestillos y tapas

En acero inox. AISI 304.

Para el Baño Código	CESTILLO Código	CESTILLOS Alto / Ancho / Fondo (cm)	TAPAS CON ORIFICIOS Y DISCOS REDUCTORES Código	Número de orificios	TAPAS CON ASA Código
3000512	6005123	5 11 11	6005122	1	6005121
3000683	6006833	7 20 12	6006832	1	6006831
3001208	6001209	7 26 13	-	-	6005131
3000513	6005133	12 26 13	6003232	2	6005131
3000837	6008373	13 23 0	-	-	6008371
3000617	6005144	12 46 12	6005134	3	6005124
3000514	6005143	13 29 23	6005142	2	6005141
3000515	6005153	13 49 29	6003236	6	6005151

COMECTA

Baño de limpieza "Ultrasons-Digit"

REGULACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL DE TIEMPO EN 5 CICLOS.
CAPACIDAD 1,4 LITROS.

ivymen[®]
OPTIC SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

Cubeta interior estampada en acero inox. con indicador de nivel mínimo y máximo.

Mueble exterior, cestillo con rejilla y tapa en PVC. Máxima potencia de limpieza, frecuencia 42 KHz.

PANEL DE MANDOS

Pulsador marcha-paro.

5 programas de tiempo seleccionables en segundos: 90" - 180" - 280" - 380" y 480".

De gran utilidad para joyerías, relojerías, óptica, centros estéticos, dental y laboratorio en general.

MODELO

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Consumo W	Peso Kg
5900650	1,4	6 13 16	15 17 22	70	1,75

Se suministra completo con cestillo y tapa en PVC con mirilla transparente de gran visibilidad.



Modelo "Elegant"