



Unidad termostática de inmersión para baños "Digit-Cool"

CON SELECTOR Y LECTURA DIGITAL DE LA TEMPERATURA.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 0 HASTA 100 °C.
ESTABILIDAD A 100 °C $\pm 0,1$ A 0 °C $\pm 0,1$. ERROR DE CONSIGNA ± 1 °C. RESOLUCIÓN 0,1 °C.



SEGURIDAD: NORMA DIN 12876. TERMOSTATO DE SEGURIDAD DE SOBRETENPERATURA AJUSTABLE CON REARME MANUAL.
PROTECCIÓN POR FLOTADOR DE BAJO NIVEL DE LÍQUIDO.

Unidad autónoma con refrigeración

Grupo compresor incorporado

CARACTERÍSTICAS

Volumen máximo a temperatura límite: 20 litros.
Profundidad mínima de los elementos en contacto con el líquido: 15 cm.
Grupo compresor hermético y unidad condensadora.
Salida RS-232 para lectura e impresión de parámetros por ordenador.
Módulo de regulación y circulación portátil, con asa superior.

PANEL DE MANDOS

Interrupor general de puesta en marcha.
Display LCD de indicación de parámetros.
Pulsador selector de configuración.
Pulsador de parámetros.
Pulsador para incrementar/disminuir valor SET.
Pulsador Marcha/Paro.



Termostato Digit-cool con cubeta acoplada

MODELO

Código	Rango regulación °C	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm	Bomba Presión / Caudal H ₂ O	Consumo W	Potencia H.P.	Peso Kg
3001373	0 +100	45 21 51	150 mbar / 12 l/min	1460	1 / 5	22

ACCESORIOS para unidad termostática digit-Cool

Cubetas metálicas.

Construidas en doble cuerpo, exterior en acero AISI 304 y cubeta interior estampada en acero AISI 304.
Con grifo de desagüe y asas.



1. Marco soporte para apoyar gradillas. Capacidad para 3 gradillas. Código **1001296**
2. Gradillas adaptables al marco soporte.

Código	Para tubos Ø mm	Capacidad tubos gradilla	Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm
1001202	13	36	8 8,2 23,6
1001203	16	24	8 8,2 23,6
1001204	20	24	8 8,2 23,6

MODELOS

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (útiles) cm	Alto / Ancho / Fondo (exteriores) cm	Peso Kg
6000392	20	15 48 30	20 55 35	6,6
6000393	27	20 48 30	25 55 35	7,6



Tapa con orificio y discos reductores de 105, 80, 60 y 37 mm Ø, con alojamiento para termómetro. Capacidad 4 plazas.
Código **1001374**

Unidad termostática con baño acoplado y tapa con 4 orificios.